

Drehisolatoren

Artikelnummer	Ausführung	Gesamtlänge [mm]	Rippen-Ø [mm]	Anschluß-Ø [mm]
1020	3-Ripper	246 +-3,2	172	80 +-2,5
1021_22	4-Ripper	263,5 +-4,8	178	80 +-2,5
1024	5-Ripper	327 +-5	175	80 +-2,5
1044	6-Ripper	400	175	80 +-2,5

/* */

Zylindrische Stützisolatoren

Artikelnummer	Höhe [mm]	Außen-Ø [mm]	Innen-Ø [mm]	Bemerkung
1004	370 +-4,7	432 +-9,5	mind. 355,6	ID gefast
1007	372,5 +-2,5	432 +-9,5	mind. 355,6	
1009	500 +-6,3	400 +-9,5	350	
1010	533 +-5	371	327 +-7	
1005	535 +-5	387 +-9,5	327	
1008	535 +-5	365 -15	327 +-7	
1015	520,7 +-2,4	356	305 +-7	
1016	500 +-6,3	390 +-9,5	min. 335	

/* */

Konische Stützisolatoren

Artikelnummer	Höhe [mm]	unterer Außen-Ø [mm]	oberer Außen-Ø [mm]	Wandstärke
1037	475 +-4,0	430 +-9,0	240 +-8	26 +-2,0
1017	500 +-10	487 +-7,5	328 +-6	25
1003	500 +-5	460 +-11,5	317 +-6,5	30 +-2,5
1001	508 +-6,4	375 +-7,5	267 +-5,5	27,3 +-2,5
1012	520 +-15	450 +-10	350 +-8	25
1014	610 +-10	425 +-10	345 +-8	28,5 +-2,5
1002	700 +-10	375 +-7,5	267 +-5,5	27,3 +-2,5
1013	700 +-10	460 +-11	260 +-6	30 +-2,5
1006	700 +-10	487 +-7,5	264 +-6	min. 25

/* */