

Mullit Zweilochrohre

Standardlängentoleranz bis 36": $\pm 1,6$ mm; $> 36"$ $\pm 3,2$ mm; Geradheit 0,003 mm/mm

Außen-Ø [zoll]	Außen-Ø Toler. [+-zoll]	Innen-Ø [zoll]	Innen-Ø Toler. [+-zoll]	Außen-Ø [mm]	Außen-Ø Toler. [+- mm]	Innen-Ø [mm]	Innen-Ø Toler. [+-mm]	Art.- Nr.
0,063	0,003	0,016	0,003	1,60	0,08	0,41	0,08	66645
0,094	0,003	0,025	0,003	2,39	0,08	0,64	0,08	66646
0,125	0,004	0,031	0,003	3,18	0,10	0,79	0,08	66647
0,125	0,004	0,040	0,003	3,18	0,10	1,02	0,08	66648
0,156	0,005	0,031	0,003	3,96	0,13	0,79	0,08	66649
0,156	0,005	0,040	0,003	3,96	0,13	1,02	0,08	66650
0,188	0,006	0,031	0,003	4,78	0,15	0,79	0,08	66651
0,188	0,006	0,040	0,003	4,78	0,15	1,02	0,08	66652
0,188	0,006	0,063	0,003	4,78	0,15	1,60	0,08	66653
0,200	0,006	0,052	0,003	5,08	0,15	1,32	0,08	66659
0,219	0,007	0,040	0,003	5,56	0,18	1,02	0,08	66654
0,250	0,008	0,040	0,003	6,35	0,20	1,02	0,08	66655
0,250	0,008	0,063	0,003	6,35	0,20	1,60	0,08	66656
0,313	0,009	0,063	0,003	7,95	0,23	1,60	0,08	66657
0,500	0,015	0,125	0,004	12,70	0,38	3,18	0,10	66658

/* */