

Rundstäbe AD-998

**Standardlängentoleranz bis 36": $\pm 0,4$ mm; $> 36"$ $\pm 0,8$ mm, Geradheit 0,003 mm/mm
Geradheit Ausnahme bei 1,1 und 1,35: 0,01 mm/mm**

Aussen-Ø [zoll]	Aussen-Ø Toleranz [+- zoll]	Aussen-Ø [mm]	Aussen-Ø Toleranz [+- mm]	Artikelnummer
0,011	0,002	0,28	0,05	65987
0,015	0,002	0,38	0,05	65986
0,020	0,002	0,51	0,05	65983
0,022	0,002	0,56	0,05	65988
0,024	0,002	0,61	0,05	65981
0,025	0,003	0,64	0,08	65990
0,029	0,003	0,74	0,08	65980
0,030	0,003	0,76	0,08	65985
0,035	0,003	0,89	0,08	65974
0,040	0,003	1,02	0,08	65982
0,041	0,003	1,04	0,08	65984
0,042	0,003	1,07	0,08	65992
0,043	0,003	1,09	0,08	65993
0,048	0,003	1,22	0,08	65975
0,056	0,003	1,42	0,08	65976
0,063	0,003	1,60	0,08	65967
0,072	0,003	1,83	0,08	65950
0,096	0,003	2,44	0,08	65951
0,125	0,004	3,18	0,10	65968
0,137	0,004	3,48	0,10	65953
0,188	0,006	4,78	0,15	65969
0,197	0,006	5,00	0,15	65954
0,250	0,008	6,35	0,20	65970
0,264	0,008	6,71	0,20	65955
0,312	0,009	7,92	0,23	65971
0,375	0,011	9,53	0,28	65972
0,388	0,009	9,86	0,23	65952
0,400	0,012	10,16	0,30	65956
0,440	0,013	11,18	0,33	65973
0,500	0,015	12,70	0,38	65958
0,518	0,011	13,16	0,28	65977
0,625	0,019	15,88	0,48	65959
0,640	0,015	16,26	0,38	65978
0,750	0,023	19,05	0,58	65960
0,775	0,017	19,69	0,43	65979
1,100	0,033	27,94	0,84	30315
1,350	0,041	34,29	1,04	30316

/* */

