

Round rods AD-998

Standard length tolerance up to 36": +0.4 mm; > 36": +0.8 mm; Straightness: 0.003 mm/mm

straightness exception at 1.1 and 1.35: 0.01 mm/mm

| outer-Ø [inch] | outer-Ø tolerance [+/- inch] | outer-Ø [mm] | outer-Ø tolerance [+/- mm] | Item number |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|
| 0,011 | 0,002 | 0,28 | 0,05 | 65987 |
| 0,015 | 0,002 | 0,38 | 0,05 | 65986 |
| 0,020 | 0,002 | 0,51 | 0,05 | 65983 |
| 0,022 | 0,002 | 0,56 | 0,05 | 65988 |
| 0,024 | 0,002 | 0,61 | 0,05 | 65981 |
| 0,025 | 0,003 | 0,64 | 0,08 | 65990 |
| 0,029 | 0,003 | 0,74 | 0,08 | 65980 |
| 0,030 | 0,003 | 0,76 | 0,08 | 65985 |
| 0,035 | 0,003 | 0,89 | 0,08 | 65974 |
| 0,040 | 0,003 | 1,02 | 0,08 | 65982 |
| 0,041 | 0,003 | 1,04 | 0,08 | 65984 |
| 0,042 | 0,003 | 1,07 | 0,08 | 65992 |
| 0,043 | 0,003 | 1,09 | 0,08 | 65993 |
| 0,048 | 0,003 | 1,22 | 0,08 | 65975 |
| 0,056 | 0,003 | 1,42 | 0,08 | 65976 |
| 0,063 | 0,003 | 1,60 | 0,08 | 65967 |
| 0,072 | 0,003 | 1,83 | 0,08 | 65950 |
| 0,096 | 0,003 | 2,44 | 0,08 | 65951 |
| 0,125 | 0,004 | 3,18 | 0,10 | 65968 |
| 0,137 | 0,004 | 3,48 | 0,10 | 65953 |
| 0,188 | 0,006 | 4,78 | 0,15 | 65969 |
| 0,197 | 0,006 | 5,00 | 0,15 | 65954 |
| 0,250 | 0,008 | 6,35 | 0,20 | 65970 |
| 0,264 | 0,008 | 6,71 | 0,20 | 65955 |
| 0,312 | 0,009 | 7,92 | 0,23 | 65971 |
| 0,375 | 0,011 | 9,53 | 0,28 | 65972 |
| 0,388 | 0,009 | 9,86 | 0,23 | 65952 |
| 0,400 | 0,012 | 10,16 | 0,30 | 65956 |
| 0,440 | 0,013 | 11,18 | 0,33 | 65973 |
| 0,500 | 0,015 | 12,70 | 0,38 | 65958 |
| 0,518 | 0,011 | 13,16 | 0,28 | 65977 |
| 0,625 | 0,019 | 15,88 | 0,48 | 65959 |
| 0,640 | 0,015 | 16,26 | 0,38 | 65978 |
| 0,750 | 0,023 | 19,05 | 0,58 | 65960 |
| 0,775 | 0,017 | 19,69 | 0,43 | 65979 |
| 1,100 | 0,033 | 27,94 | 0,84 | 30315 |
| 1,350 | 0,041 | 34,29 | 1,04 | 30316 |

/* */

